

# Profilo VeriFone VX 680-E1

Tüm banka kartlarıyla uyumlu!

TÜBİTAK  
VE MALİYE  
BAKANLIĞI  
ONAYLI!

Kullanıcıyla dost,  
Yeni Nesil  
YAZARKASA POS



- ★ Mobil özgürlük
- ★ Hızlı, güvenli ve yetenekli
- ★ Dokunmatik ekranla yeni bir deneyim
- ★ Şık ve ergonomik tasarım



1/1 gerçek boyut

**PROFILO**  
ÖDEME SİSTEMLERİ

0850 222 72 72  
R2 R2  
profilodemesistemleri.com

**Verifone**

## Profilo VeriFone VX 680-E1 Ürün Özellikleri

VX 680-E1	ÖZELLİKLER
İşlemci	400 MHz ARM11 32-bit RISC işlemci
İletişim	GPRS [850/900/1800/1900 Mhz GSM/GPRS] / Harici Ethernet [10/100Mbit]
Bellek	192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM) standart, opsiyonel 500 MB'a kadar artırılabilen hafıza
Yazıcı	2" (58 mm) thermal özellikli yazıcı
Yazma Hızı	75 mm/sn (18 satır/sn)
Kullanılabilir Kağıt Boyutu	58mm x15M kağıt
Kullanıcı Ekranı	3,5" genişlik ve 240x320 çözünürlükte renkli resistif dokunmatik ekran
Müşteri Ekranı	90X16 çözünürlükte tek satır grafik ekran
Sayısal Tuş Takımı	PCI PED onaylı 3x4 adet sayısal tuş takımı
Dokunmatik Tuş Takımı	Yazar kasa fonksiyonları ; kısım tuşları, ödeme tuşları, kredi kartı uygulama tuşları, ara toplam, kasa avans, kasa ödeme, indirim, -, +%, iptal, fiş iptal, hata düzeltme
Harici Bağlantılar	1 x RS232 / 2 x USB
Mali Hafıza Gün Sayısı	3650
Elektronik Kayıt Ünitesi	1.2 milyon satır
Kısım Sayısı	8
PLU Sayısı	10000
KDV Sayısı	Her kısma ayrı ayrı programlanabilen 8 KDV
<b>Raporlar</b>	
X Raporları	X Raporu
	X PLU Satış Raporu
Z Raporları	Z Raporu
	Z PLU Satış Raporu
EKÜ Raporları	İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları
	EKÜ Detay Raporu / EKÜ Z Detay Raporu
	Tarih ve Saat Aralığına Göre / Z No Aralığına Göre EKÜ Fiş Detay Raporu
	Tek Fiş Kopyası / Dönemsel Fiş Kopyası
<b>Güvenlik</b>	
Şifreleme	3DES şifreleme, Master/session ve DUKPT Key yönetimi, SSL Şifreleme, RSA şifreleme özellikli VeriShield dosya doğrulama
EMV	EMV level 1 ve EMV level 2
PCI	PCI PTS 3.X
<b>Donanım Özellikleri</b>	
Çip Kart Okuyucu	ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; senkron ve asenkron kartlar EMV L 1 ve L2 onaylı
Manyetik Kart Okuyucu	Triple Track (1,2,3 Track), çift yönlü okuma
Temassız Okuyucu	ISO 18092 standardında NFC okuyucu
SAM Modülü	2 Adet
Güç Kaynağı	100 - 240 V AC (50-60 Hz)
Batarya	7,2 V 1800 mAh Li-Ion Pil
<b>Fiziksel Özellikler</b>	
Ölçüler (mm)	Uzunluk : 172 mm, Genişlik: 86 mm, Yükseklik: 69 mm
Ağırlık	577g (ünite), 1350g (kutulu)
Çalışma Koşulları	0° - 50° C